

Руководство пользователя по монтажу и эксплуатации

Спасибо за приобретение смесителя торговой марки st MIRA!

Назначение и технические характеристики

Смеситель, предназначен для смешения холодной воды с горячей, поступающей из централизованных или местных систем водоснабжения при рабочем давлении Ру до 0,63 МПа /6 кгс/м. кв./ и температуре до 75°С. Группа по параметру герметичности - II. Каждый смеситель тестируется под избыточным давлением 10 Атмосфер.

Для производства корпуса смесителя используется только высококачественная сантехническая латунь, срок службы 10 лет.

Для снижения уровня шума, при высоких показателях давления, необходима установка понижающего редуктора.

Необходима установка фильтров грубой очистки воды от механических примесей. Характеристики изделия соответствуют действующим в России Санитарным Нормам и Правилам (СНиП 2.04.01.85) и ГОСТам (ГОСТ 25809-86; ГОСТ 19681-2016).

Все комплектующие смесителей, имеющие постоянный контакт с водой, выполнены из безопасных для человеческого здоровья материалов: сплавы латуни и цинка, нержавеющая сталь, пластики и пищевая резина.

Установка

- Установка смесителя должна производиться **ТОЛЬКО** специалистом.
- Убедитесь в том, что клапан понижения давления и фильтр грубой очистки установлены в системе подвода воды. В противном случае установите требуемые компоненты на трубопровод перед тем, как начинать установку смесителя.
- Закройте клапан уменьшения давления для прекращения подачи воды.
- Аккуратно промойте соединения.

Смеситель для ванны

- Накрутите два эксцентрика на водопроводную трубу, предварительно намотав уплотнительную ленту на резьбу и оденьте на них отражатели.
- Следите за тем, чтобы соблюдалось нужное расстояние между эксцентриками.
- Поместите прокладки внутри гаек корпуса смесителя таким образом, чтобы обеспечить максимальную герметизацию.
- Затяните гайки смесителя на обоих эксцентриках, используя ключ соответствующего размера с мягкими губками.
- В моделях с длинным изливом закрепите дивертор на корпусе смесителя, затем вставьте излив в соответствующее отверстие и надежно закрепите фиксирующей гайкой.
- Присоедините гибкий шланг к корпусу смесителя, накручивая соответствующую гайку на отверстие с резьбой. Завершите сборку, прикрепив лейку к другому концу гибкого шланга.

Паспорт - гарантийный талон

Смеситель для кухни

- Наденьте резиновую прокладку на нижнюю часть корпуса смесителя установите его на мойке.
- С внутренней стороны мойки установите прокладку введите шток с резьбой в корпус смесителя, затем установите шайбу, после чего закрепите гайкой смеситель к мойке.
- В специальные отверстия в нижней части корпуса смесителя вверните гибкие подводки и слегка затяните, обеспечив герметичность соединения.
- При помощи накидных гаек гибких подводок соедините смеситель с трубопроводами, подводящими горячую и холодную воду.

ВНИМАНИЕ! Не используйте уплотнительную ленту для соединения гибкой подводки с трубопроводом, это может привести к разрыву соединения.

Гибкая подводка уже имеет уплотнения для надежной герметизации.

Обслуживание и уход

- Используйте чистящее средство только на мыльной основе, избегайте применения средств, содержащих спирт, азотную и фосфорную кислоту.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Споласкивайте и вытирайте после каждого использования.
- Снимайте осадок калийных солей с аэратора регулярно, путем отмачивания внутреннего блока в течение часа в растворе уксуса.

Высокое давление воды в системе, возникающее при отсутствии клапанов или их неправильной регулировке может вызвать нарушение работы смесителя. Поэтому очень важно периодически проверять клапаны.

Гарантийное обслуживание не производится при:

- Неправильной установке, подключении, эксплуатации и обслуживании изделия
- Загрязнении, образовании известкового налета внутри и снаружи изделия
- Использовании запасных частей другого производителя
- Несоблюдении инструкций по монтажу, обслуживанию и уходу
- Ремонте или переделке изделия посторонними лицами (не уполномоченными для проведения таких работ)
- Естественном износе деталей, таких как уплотнители, декоративные накладки, аэраторы
- Использовании изделия не по его функциональному назначению
- Попадании внутрь инородных предметов
- Неквалифицированной установке
- При неполном комплекте изделия

Гарантийный срок на корпус смесителя 5 лет со дня продажи.

Гарантийный срок на комплектующие 6 месяцев со дня продажи.